プレスリリース　2010 年 11 月 26 日

報道関係者各位

コヴィア、多彩なシーンで活用できる42型、47型、55型
倍速・LEDバックライト採用超薄型フルスペック液晶モニター＆テレビを販売開始

株式会社コヴィア（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：神代敏彦）は、42型、47型、55型超薄型フルスペック液晶モニターを2010年11月26日より販売開始します。

LEDバックライトを搭載。倍速、フルハイビジョン対応の高精彩、高画質液晶パネルを採用！
液晶パネル部の薄さ約40mmとスリムなボディにコンポーネント入力端子×2、PCアナログ入力端子（D-sub15pin）×1、HDMI入力端子×4と豊富な入力端子を備えたフルスペック液晶モニターです。テレビチューナーを接続して大型テレビとしてはもちろん、次世代ゲーム機や、ブルーレイレコーダー、リビングPCなどを接続してマルチメディアモニターとしても最適です。また、企業や研究室におけるプレゼン用モニター、TV会議用モニターとしても高スペックながら低コストに導入いただけます。フロントベゼルにはブランド名の印刷やエンブレムは一切ありませんので、受付やロビーなど設置場所を選ばずご使用いただけます。
また、ケーブルテレビをご利用のご家庭ではもう地上波テレビを購入する必要はありません。CATV事業者から提供されるセットトップボックスを接続するだけで高画質のテレビ、映像サービスを大画面でお楽しみいただけます。HDMIポートを4ポート搭載しており、torne(トルネ)™やApple TV™との相性も抜群です！
テレビチューナーの機能が日々進化し、またそれにIT技術が融合して新しい製品が相次いで開発・発売される中、当液晶モニターはそれらユニットを交換（買い替え）すれば、常に最新テレビとして永く活用していただけることを想定しております。

型番	製品名	発売日	希望小売価格
CTV-42L1	42v LED Full-HD Display	2010 年 11 月 26 日	オープン
CTV-47L1	47v LED Full-HD Display		
CTV-55L1	55v LED Full-HD Display		

また、コヴィアでは発売を記念してデジタルテレビチューナーユニット「CVR-501」をセットした2010年度エコポイントに適合したテレビモデルを台数限定で発売します。

地上/BS/110度CSデジタルハイビジョンチューナーユニット「CVR-501」はHDMIケーブル１本でモニターと簡単接続。フルハイビジョンで出力します。
また、外付けハードディスク(USB2.0)(別売)を接続すれば録画が可能。しかもダブルチューナー搭載ですので裏番組録画にも対応します。
録画は電子番組表(EPG)から番組を選ぶだけの簡単操作。毎週、毎日、曜日など「繰り返し録画」やスポーツ番組などの「自動延長録画」、録画しながら再生することができる「追っかけ再生」も可能です。外付けハードディスクは最大7台接続可能ですので、ハイビジョン番組をドンドン録画できます。

型番	製品名	発売日	希望小売価格
CTV-42L1S	42v LED 地上/BS/110 度 CS デジタル USB-HDD 録画対応フル HD 液晶テレビ ※2010 年度エコポイント対象商品	2010 年 11 月 26 日	オープン
CTV-47L1S	47v LED 地上/BS/110 度 CS デジタル USB-HDD 録画対応フル HD 液晶テレビ ※2010 年度エコポイント対象商品		
CTV-55L1S	55v LED 地上/BS/110 度 CS デジタル USB-HDD 録画対応フル HD 液晶テレビ ※2010 年度エコポイント対象商品		

【製品仕様】

■液晶モニター

型　名		CTV-42L1	CTV-47L1	CTV-55L1
使用電源		AC100V 50/60Hz		
消費電力		89W	94W	97W
待機電力		主電源オン:1W 以下 (主電源オフ:0W)	主電源オン:1W 以下 (主電源オフ:0W)	主電源オン:1W 以下 (主電源オフ:0W)
ディスプレイ		120Hz 42 インチ Full HD LED 液晶ディスプレイ	120Hz 47 インチ Full HD LED 液晶ディスプレイ	120Hz 55 インチ Full HD LED 液晶ディスプレイ
画素数		1920 × 1080		
アスペクト比		16:09		
コントラスト比		1,000,000:1		
視野角　上下/ 左右		178 度/178 度		
応答速度		5ms		6ms
音声出力		8W+8W		
接続端子	HDMI 映像/ 音声入力	4		
	ビデオ映像入力 ＋ステレオ音声入力	2		
	コンポーネント映像入力 ＋ステレオ音声入力	2 (ビデオ入力と共用)		
	PC- アナログ映像 ＋ステレオ音声入力	1		
	デジタル音声出力	1(同軸)		
	サービス用端子	1		
	ヘッドフォン出力	1		
解像度	解像度(HDMI 接続)	480I/60Hz、480P/60Hz、720P/60Hz、1080I/60Hz、1080P/60Hz、 640×480/60Hz、800×600/60Hz、1024× 768/60Hz		
	解像度(コンポーネント接続)	480I/60Hz、480P/60Hz、720P/60Hz、1080I/60Hz		
	解像度(PC 接続)	最大 1920×1080@60Hz(ドットバイドット表示)【注1】		
外形寸法 (スタンド含む:幅×奥行×高さ)		1031 ㎜× 260 ㎜ × 714 ㎜	1145 ㎜× 285 ㎜ × 780 ㎜	1340 ㎜× 335 ㎜ × 888 ㎜
質量(スタンド含む)		23kg	27.5kg	33kg
使用環境/ 保管環境		温度:5℃～ 35℃ / ―20℃～ 60℃ 湿度:20% ～ 65%RH/10% ～ 90%RH(結露なきこと) 高度:0 ～ 1,980m/0 ～ 2,980m		
セット内容		リモコン、専用スタンド、スタンド用ネジ×4、単 4 乾電池×2、転倒防止ひも、 転倒防止ひものネジ×1、取扱説明書		

【注1】
製品にパソコンやMacを接続される場合
本製品はフルハイビジョン解像度(1920X1080)のLCDパネルを採用し、プログレッシブ入力(1080p)に対応しており、最大で1980x1080での表示が可能です。ご利用されるパソコン又はグラフィックカードの性能やグラフィックドライバーのバージョンによっては最大解像度での表示が出来ないことがありますのでご注意ください。

■テレビモデル（CTV-42L1S、CTV-47L1S、CTV-55L1S）チューナーユニット

入力周波数	地上デジタル 90 〜 770MHz BS/110 度CSデジタル 1032 ~ 2071Mhz
受信チャンネル	地上デジタル VHF1ch ~ 12ch、UHF13ch ~ 62ch CATV C13ch ~ C63ch BS デジタル BS1ch ~ 23ch 110 度CS デジタルND1 ~ ND24
使用温度範囲	5 ~ 35℃
使用湿度範囲	20 ~ 80%（結露のないこと）
動作時消費電力	14w（衛星アンテナへの給電のないとき）
待機時消費電力	0.2W
外環寸法	242.8(W) x 58.4(H) x 174.0(D) (mm:突起部含まず)
質量	約 1.2Kg
入力端子	地上デジタル 75Ω F型コネクタ BS/110 度CSデジタル 75Ω F型コネクタ（最大DC15V、4W）
出力端子	映像 1 系統（ピンジャック） D4映像 1 系統 音声 1 系統（ピンジャック） 光デジタル音声 1 系統（角型） HDMI1 系統（TYPE-A 端子[1.3a]）
その他端子	USB 端子 2 系統（USB2.0）
セット内容	CVR501 本体、リモコン、B-CAS カード(赤)、単 4 乾電池×2、AC ケーブル 1.5m、HDMI ケーブル 1.5m、取扱説明書

【本リリースに関する報道関係者問い合わせ窓口】

株式会社コヴィア リテールビジネスユニット／岡本、真鍋

TEL：045-475-4825

【本製品に関する問い合わせ窓口】

Covia サポートセンター

TEL: 050-5805-4794 ／ E-mail: support@covia.net
URL: http://www.covia.net

※デザイン、仕様等は改良のため予告なく変更する場合があります。